

Sentinel Rapid-Dose™ Produit d'Étanchéité

Produit d'étanchéité pour installations de chauffage central

Description et utilisation

Sentinel Rapid-Dose™ Produit d'Étanchéité est conçu pour être appliqué à l'intérieur du circuit pour colmater les petites fuites et les joints qui suintent dans tous les types d'installations de chauffage central. Un joint souple se forme, normalement en 24 heures, mais ce délai peut varier en fonction du débit de fuite et de la température.

Caractéristiques et avantages

- Injection rapide et aisée dans toutes les installations en près de 30 secondes
- Inutile de purger l'eau, de casser la pression* dans l'installation ou d'attendre qu'il refroidisse
- Dispersible
- Haute stabilité
- Compatible avec tous les métaux de l'installation
- Compatible avec les élastomères
- Ne provoque pas d'obstruction dans l'installation
- Non toxique et non irritant
- Compatible avec d'autres produits Sentinel Rapid-Dose

Dosage

Un aérosol Sentinel Rapid-Dose Produit d'Étanchéité traite une installation de 100L d'eau.



Pour les installations plus importantes, ajouter les aérosols proportionnellement au volume d'eau. Le produit doit être appliqué à l'aide de l'applicateur fourni (voir le « Mode d'emploi du Rapid-Dose ») via la boucle de remplissage ou le radiateur.

Après injection, faire circuler dans l'installation à température normale de fonctionnement pendant au moins 15 minutes.

Propriétés physiques

- Odeur : Légère
- Densité : 1,0 (environ -20°C)
- pH (concentré) : 7,0 (environ)
- Point de congélation : 0°C

Conditionnement

- Aérosol de 400ml

Mesures de sécurité

S'assurer que l'applicateur est fermement fixé au point d'injection avant de le raccorder à l'aérosol car le contenu est sous pression et se libère immédiatement lors du raccordement à l'applicateur.

*La pression dans l'installation ne doit être cassée que si elle est supérieure à 2,3 bars.

Les informations fournies au verso garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la Santé. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.



Sentinel Rapid-Dose™ Produit d'étanchéité

Produit d'Etanchéité pour installations de chauffage central	Solution aqueuse de polymères organiques synthétiques.
Risques pour la santé	Ne pas utiliser dans des systèmes de distribution d'eau potable. Considéré comme non dangereux pour la santé.
Manipulation	Eviter tout contact avec la peau et les yeux. A conserver hors de portée des enfants et des animaux. A utiliser exclusivement comme décrit. Le contenu de l'aérosol est sous pression et s'évacue quand il est raccordé à l'applicateur. S'assurer que l'applicateur est fermement fixé au point d'injection avant de le raccorder à l'aérosol. La pression de l'installation ne doit être cassée que si elle est supérieure à 2,3 bars.
Stockage	Stocker le produit dans un endroit bien ventilé. Récipient sous pression. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas perforer ou brûler, même après usage.
Eclaboussures	Rincer abondamment les éclaboussures à l'eau et nettoyer pour éliminer les résidus.
Risques d'incendie/d'explosion	Non inflammable
Premiers secours	En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau sans attendre. En cas d'irritation, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau courante sans attendre. Maintenir les paupières écartées. Consulter un médecin. En cas d'ingestion : Boire de l'eau en grande quantité. Consulter un médecin.



@SentinelHQ



SentinelCPM