

Alflex Alu compacté

Distribution d'air > Flexibles > Conduits Flexibles Alflex > * Création *

Description

Conformité :

- Aluminium d'épaisseur conforme aux exigences du DTU 6.11 & 6.21.

DOMAINE D'APPLICATION

- Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécessite l'utilisation d'une machette.
- Très flexible et léger, l'Alflex alu est simple à mettre en œuvre et à manutentionner.
- Interdit en VMC Gaz (épaisseur trop faible).
- T maxi d'utilisation : continu : 250 C, ponctuel : 300 C.



Classé M0



Classé M0

DESCRIPTION

- Tôle alu A410 agrafée en spirale, épaisseur 12/100^e mm.
- Conditionnement :
 - Ø 80 à 250 : 3 m compactés en 0,60 m,
 - Ø 315 à 400 : 3 m compactés en 1 m,
 - Ø 450 et 500 : en longueur droite de 3 m.
- Rayon de cintrage :
 - Ø 80 à 250 = 0,6 D,
 - Ø 315 à 400 = 1 D,
 - Ø 450 = 3 D,
 - Ø 500 = 4 D.

Gamme

Tarif Juin 2010

GAMME R9

Ø (mm)	Code	Prix
80	11091821	19,8
100	11091822	22
125	11091823	25
150	11091824	30,7
160	11091825	33,8
200	11091826	43
250	11091827	80,9
315	11091828	125
355	11091829	130
400	11091830	149
450	11091831	172
500	11091832	193

