



Dispositifs antipollution

Dispositifs antipollution

DISCONNECTEURS SCUDO

Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
Produits exclus de la directive 97/23/CE (article 1, § 3.2) :
PN : 10 bars - TS : 0 °C à 65 °C.



À ZONE DE PRESSION RÉDUITE NON CONTRÔLABLE



940 - SCUDO CA 573 
Corps laiton CR non dézincifiable.
Avec raccords-unions femelles
et préfiltre incorporé.

ACS N° 09 ACC LY 123

Ø nominal	1/2"	3/4"
PRIX € H.T.		
Code	940004	940005

Dans une installation domestique, il est conseillé de monter une filtration type à cartouche 80 microns. Ceci permet d'éviter les interventions consécutives aux fuites provoquées par des impuretés sous les clapets de disconnecteurs.

À ZONE DE PRESSION RÉDUITE CONTRÔLABLE TYPE BA



950 - SCUDO BA 574. 
1/2" à 1" 1/4 inclus : corps laiton.
1" 1/2 à 2" inclus : corps bronze.
Avec raccords-unions mâles.

ACS N° 09 ACC LY 090

Montage NF :
• avec filtre amont
• + purge
• entre 2 vannes.

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PRIX € H.T.						
Code	950004	950005	950006	950007	950008	950009



(Montage type)

BA : entretien annuel obligatoire par installateur agréé.
Aucune garantie n'est accordée
si l'appareil n'est pas régulièrement maintenu.



930 - SCUDO BA 575. 
À brides GN 10 - Corps bronze.

ACS N° 08 ACC LY 323

Ø nominal	65	80	100
PRIX € H.T.			
Code	930065	930080	930100

Pièces détachées : sur demande.

920 - MALLETTE DE CONTRÔLE.



PRIX € H.T.	
Code	920001

Pour la maintenance annuelle obligatoire des disconnecteurs BA.

Révision obligatoire des appareils de contrôle tous les deux ans, par organisme agréé.

CLAPETS ANTIPOLLUTION

ACS N° 09 ACC LY 195

Modèles 342/340/341/343

- ➔ **Utilisation :** réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
Produits exclus de la directive 97/23/CE (article 1, § 3.2).
PN : 10 bars - TS : 0 °C à 60 °C.



CLAPETS DE NON RETOUR TYPE EA CONTRÔLABLE



342 - EA SCUDO - Après compteur - Femelle - Mâle.
Longueur 58 mm - Corps laiton - Bouchons laiton 1/8".



Écrou prisonnier	3/4"
Raccord	3/4 M"
PRIX € H.T.	
Conditionnement	10
Code	342055



340 - EA 3046 SCUDO - Après compteur - Femelle - Mâle.
Corps laiton - Bouchons hostaform 1/4".



Écrou prisonnier	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Raccord	3/4 M"	1" M	1" 1/4	1" 1/2	2"
PRIX € H.T.					
Conditionnement	10	10	5	4	2
Code	340055	340066	340077	340088	340099

Modèle 348 : (3046)
avec 2 purges imperdables 1/4"
supplément ☐



341 - EA 3045 SCUDO - Femelle - Femelle - À purge.
Corps laiton - Bouchons hostaform 1/4".



Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PRIX € H.T.						
Conditionnement	10	10	5	4	2	1
Code	341004	341005	341006	341007	341008	341009

Modèle 344 : (3045)
supplément bouchon laiton 1/4" ☐



343 - EA 3046 SCUDO - Après compteur - Femelle - Mâle.
Avec 2 bouchons laiton 1/4".



Écrou prisonnier	3/4"	1"
Raccord	3/4 M"	1" M
PRIX € H.T.		
Conditionnement	10	10
Code	343055	343066



346 - EA 577 NOREPOL BAYARD PN 16 - À brides GN 10/16.
TS : 0 °C à 65 °C en continu - Avec deux robinets de prise 1/2".
Corps fonte GS avec revêtement epoxy.



Ø nominal	40/50 ⁽¹⁾	60/65	80 ⁽²⁾	100
PRIX € H.T.				
Code	346050	346065	346080	346100

Visitable et contrôlable en place
sans démontage des brides.
(1) Également avec perçage Ø 40.
(2) Double perçage 4/8 trous.



1308 - PURGE 1/4" avec bouchon imperdable.

PRIX € H.T.	
Code	1308002

SCUDOBALL

- ➔ **Breveté - Vanne à sphère avec clapet antipollution* EA contrôlable incorporé.**
Utilisation : réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
produits exclus de la directive 97/23/CE (article 1, § 3.2).
PN : 10 bars - TS : 0 °C à 60 °C.

* CLAPET EA identique
au 3045/3046 NF.

AVEC ÉCROU TOURNANT - Avec trou de plombage sur l'écrou.

324 - SCUDOBALL 3041 - Femelle - Mâle - Passage intégral - Poignée laiton.

ACS N° 09 ACC LY 289



Écrou prisonnier	3/4"
Ø raccordement	3/4"
PRIX € H.T.	
Code	324055