

Vannes à sphère laiton

SÉRIE BÂTIMENT + ACS N° 09 ACC LY 198

PN 25/20 - Corps laiton titré conforme à la norme européenne EN 12165, interne brossé et externe nickelé.
Presse-étoupe PTFE - Passage intégral - Axe injectable - Marquage corps "80S" - TS : - 10 °C à + 120 °C.



FEMELLE - FEMELLE

- 580 - Poignée acier plate rouge*.
586 - Manette papillon rouge ≤ 1".
508 - Poignée acier plate bleue.
564 - Manette papillon bleue ≤ 1".

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	8	10	14,5	19	24,5	31	39,5	49,5	62	74	85
PN	25	25	25	25	25	20	20	16	10	10	10
PRIX € H.T.											
Conditionnement	10	10	10	10	10	8	6	4	4	4	4
Code 580	580002	580003	580004	580005	580006	580007	580008	580009	580010	580011	580012
Code 586	586002	586003	586004	586005	586006						
Code 508	508002	508003	508004	508005	508006	508007	508008	508009			
Code 564	564002	564003	564004	564005	564006						

* Modèle 552 avec levier et écrou inox, page 20.

