



PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

PRESSION PFA 10 bar **T°C 65°**

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable avec entonnoir incorporé

CORPS : bronze (laiton pour 1/2 et 3/4)

Raccords mâle à écrou tournant
sauf version intégrateur : douille 1/2 conique mâle

CLAPETS : laiton et PPO (polyphénylène oxyde) ou PPA (polyphthalamide)

JOINTS : EPDM et silicone

RESSORT : acier inox

AGRÈMENTS : ACS



ACS

SPÉCIFICITÉ : montage horizontal



BA2760



mâle/mâle

DN	Réf.	U	V
"			
1/2	149B 3880	1	
3/4	149B 3481	1	
1	149B 3082	1	
1 1/4	149B 3083	1	
1 1/2	149B 3086	1	
2	149B 3085	1	

mâle/mâle - Version intégrateur


1/2	149B 3680	1	
-----	-----------	---	--

Autres agréments disponibles :



Nous consulter.

INFOS TECHNIQUES



Type BA2760
mâle/mâle

A	B	C	D	E	F	Kg
mm	"	mm	mm	mm	mm	
15	1/2	173	59,5	196	20	116,0
15*	1/2	130	62,5	191	20	116,5
20	3/4	200	77	245,5	40	153,5
25	1	262	104	285	50	185,5
32	1 1/4	277	116	308,5	50	205,5
40	1 1/2	330	130	330	50	215,0
50	2	396	146	425	50	230,5

* Version intégrateur

Schéma d'installation : voir p.8

PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

PRESSION PFA 10 bar **T°C 65°**

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable avec entonnoir incorporé

CORPS : fonte revêtu époxy

CLAPETS : tête de clapet laiton DZR ou bronze
siège de clapet en PPO ou en bronze

JOINTS : EPDM/Silicone

RESSORT : acier inox

AGRÈMENTS : ACS



ACS

SPÉCIFICITÉ : montage horizontal



BA4760



à brides PN10


DN	Réf.	U	V
"			
mm			
21/2	60-65	149B 3486	1
3	80	149B 3097	1
4	100	149B 3098	1
6	150	149B 3400	1
8	200	149B 3401	1
10	250	149B 3402	1

Autres agréments disponibles :



Nous consulter.

INFOS TECHNIQUES



Type BA4760
à brides

DN	Ø A	B	C	D	Ø E	Ø F	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
60-65	185	356	155	326	63	180	25,0
80	200	440	173	337	63	200	29,5
100	220	530	201	434	80	255	58,0
150	285	630	230	456	80	310	83,5
200	340	763	272	499	80	390	141,0
250	395	763	272	499	80	390	151,0

Schéma d'installation : voir p.8

INSTALLATION DE CHAUFFAGE D'UNE PUISSANCE < À 70 kW

PRESSION PFA 10 bar **T°C 65°**

Disconnecteur à zones de pression réduites non contrôlables avec entonnoir incorporé

CORPS : laiton

CLAPETS : POM (polyacétal) et laiton

MEMBRANE et JOINTS : NBR (nitrile) et EPDM

Raccords femelles à écrou tournant

RESSORT : acier inox

AGRÈMENTS : ACS



ACS

OPTIONS : Versions spéciales en M/M et versions nickelées en M/M et F/F, disponibles sur demande



CA296



femelle/femelle

DN	Réf.	U	V
"			
1/2	149B 2885	1	
3/4	149B 2886	1	

Autres agréments disponibles :



Nous consulter.

INFOS TECHNIQUES



Type CA296
femelle/femelle

A	B	C	E	G	Kg
"	mm	mm	mm	mm	
1/2	15/21	105	112	40	47
3/4	20/27	105	112	40	47

PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

PRESSION PFA 10 bar **T°C 65°**

Rupteur

CORPS : PPO (polyphénylène oxyde)

MEMBRANE : Silicone

BAGUE : POM (polyacétal)

AGRÈMENTS : ACS



SPÉCIFICITÉ : montage vertical



DB 236



femelle/femelle

DN	Réf.	U	V
"			
mm			
3/4	20	149B 3581	1

INFOS TECHNIQUES



Type DB236
femelle/femelle

DN	A	Ø B	Ø C	Kg
"	mm	mm	mm	
3/4	20	63	42	20