


CURTIS SENSOR

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



H=149
OU377
H=189
OU378
H=208
OU379

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN	L (mm)
OU377NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	880 Lm	114
OU378NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	2700 Lm	178
OU379NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	4400 Lm	208

ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU140CON2P CONNECTEUR 2PIN IP65



OU140CON3P CONNECTEUR 3PIN IP65



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC > 80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com