


KSA 1002 R GU10 AUTO

- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
KSA100201	DORE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100211	BRONZE ANTIQUE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA100221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



DORE



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE

LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	System Lumen	LED Lumen	IRC
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm	x E



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (60mm)



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

