


TIGA 2 RD

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| DO35730 | BLANC MAT | COMPOSITE | AC 230V | 18W | 3000-4000-6000K | 2350 Lm (4000K) | 1622 Lm (4000K) |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (205mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Température de couleur à sélectionner.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com