

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238

Lamp'piezo 351			
Créée le	26/10/2001		
Modifiée le	11/04/2013		
Indice	K		

Réf. 351

Nom: Lamp'piezo

Description réf. 351

1 tête de lampe à cartouche

1 cartouche butane-propane-propylène réf. 2015

dans une boîte carton

Type de flamme : Dard

Diamètre int. tuyère : Ø 18 mm

Produit : Lampe à cartouche Métier : Sanitaire, Climatisation.

Utilisateur : Pro

Energie: Gaz butane / propane

Domaines d'applications:

Sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage,

brûlage.



Fonctions

1 Ollottolia			
Débit et arrêt du gaz	oui	volant	
Réglage de la flamme	oui	volant	
Allumage piezo	oui	bouton	
Retournement immédiat	oui	5s maxi (10s à la première utilisation d'une cartouche)	
Pied	oui	toumant	

Charactéristiques techniques selon les gaz à 20°C

Pression d'utilisation standard

Consomation en g/h

Puissance en kW

Puissance en BTU/h

Autonomie (h)

555	2015	2400		
3 b / 44 PSI	4 b / 58 PSI	7 b / 102 PSI		
129	143	214		
1,8	2	2,9		
6030	6680	9930		
1h40	1h20	1h50		

555	2015	2400
Ø 18	Ø 20	22
Ø 18	Ø 22	22

Capacité de brasage sur raccord droit selon les gaz

Avec brasure CuPh Avec brasure 6% Ag

interiace

Connexions sur cartouches Réf. 2015 et 555

Accessoire:

Lot de 10 joints toriques tête LC Réf. 35563

Matériaux principaux

inox
laiton
laiton

Conditionnement	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Appareil en boîte carton réf. 351	800	105	70	315

IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.